

Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Telefon
Fax 7262 6790

www.trafikstyrelsen.dk

Dato 13. juli 2017

Præciserende note til BJ om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet bekendt med, at BJ om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund (herefter BJ'en) kan give anledning til misforståelse i forhold til faresedler, vogne og beskyttelsesafstand. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil med denne note præcisere forståelsen af afsnit 1.3, afsnit 4.1 og 4.2 i BJ'en.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal med denne note præcisere afsnit 1.3.

BJ afsnit 1.3 har følgende ordlyd:

1.3 Beskyttelsesafstand mellem vogne, store containere, UN-tanke, tankcontainere, MEGC'er eller vejkøretøjer, der befordrer farligt gods hørende til RID underklasserne 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6 gennem de danske jernbanetunneler på Storebælt og Øresund.

Bestemmelserne gælder for vogne, store containere, UN-tanke, tankcontainere, MEGC'er og vejkøretøjer, der befordrer farligt gods hørende til RID underklasserne 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6 gennem de danske jernbanetunneler på Storebælt og Øresund.

Bestemmelserne i denne BJ gælder både for national- og international trafik.

BJ afsnit 1.3 skal forstås således:

1.3 Beskyttelsesafstand mellem vogne, store containere, UN-tanke, tankcontainere, MEGC'er eller vejkøretøjer, der befordrer farligt gods **forsynet med fareseddel 1, 1.5 eller 1.6** gennem de danske jernbanetunneler på Storebælt og Øresund.

Bestemmelserne gælder for vogne, store containere, UN-tanke, tankcontainere, MEGC'er og vejkøretøjer, der befordrer farligt gods **forsynet med fareseddel 1, 1.5 eller 1.6** gennem de danske jernbanetunneler på Storebælt og Øresund.

Bestemmelserne i denne BJ gælder både for national- og international trafik.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal med denne note præcisere afsnit 4.1 og 4.2.

BJ afsnit 4.1 har følgende ordlyd:

4.1 I tog, som benytter de i afsnit 2 og 3 anførte tunneler, skal alle vogne, store containere, UN-tanke, tankcontainere, MEGC'er og vejkkøretøjer, der er befordrer farligt gods hørende til RID underklasserne 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6 være adskilt med en beskyttelsesafstand:

- a) fra hinanden,
- b) fra vogne, store containere, UN-tanke, tankcontainere, MEGC'er eller vejkkøretøjer med faresedlerne 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 eller 5.2 eller vejkkøretøjer for hvilke det i transportdokumentet er angivet, at de indeholder kolli, som er forsynet med en fareseddel i henhold til model nr. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 eller 5.2.
- c) fra togets trækraftenhed(er) og
- d) fra togets bagende.

BJ afsnit 4.1 skal forstås således:

4.1 I tog, som benytter de i afsnit 2 og 3 anførte tunneler, skal alle vogne, store containere, UN-tanke, tankcontainere, MEGC'er og vejkkøretøjer, der er **forsynet med fareseddel 1, 1.5 eller 1.6** være adskilt med en beskyttelsesafstand:

- a) fra hinanden,
- b) fra vogne, store containere, UN-tanke, tankcontainere, MEGC'er eller vejkkøretøjer med faresedlerne 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 eller 5.2 eller vejkkøretøjer for hvilke det i transportdokumentet er angivet, at de indeholder kolli, som er forsynet med en fareseddel i henhold til model nr. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 eller 5.2.
- c) fra togets trækraftenhed(er) og
- d) fra togets bagende.

BJ afsnit 4.2 har følgende ordlyd:

4.2 Kravet til beskyttelsesafstanden er opfyldt, hvis der mellem en vogns pufferskive eller endevæggen på en stor container, en UN-tank eller et vejkkøretøj og en anden vogns pufferskive eller endevæggen på en anden stor container, en UN-tank, tankcontainer, MEGC eller et andet vejkkøretøj, er en afstand på mindst 18 m, **eller** en afstand, der svarer til længden på toakslede vogne eller én fire- eller flerakslet vogn.

BJ afsnit 4.2 skal forstås således:

4.2 Kravet til beskyttelsesafstanden er opfyldt, hvis der mellem en vogns pufferskive eller endevæggen på en stor container, en UN-tank eller et vejkkøretøj og en anden vogns pufferskive eller endevæggen på en anden stor container, en UN-tank, tankcontainer, MEGC eller et andet vejkkøretøj, er en afstand på mindst

Dato 13. juli 2017

18 m, **eller** en afstand, der svarer til længden på **to** toakslede vogne eller én fire- eller flerakslet vogn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil ændre BJ'en i overensstemmelse med ovenstående ved førstkommende lejlighed.