



Ved udløb udføres stensikring 0,5 m over og ved siden af udløb og 1 m under udløb.
 Stenstørrelse:
 - 32-64 mm (25%)
 - 16-32 mm (75%)
 Tykkelse 0,3 m.

U-011
 Udløb
 BK: 0.50

TK: ca. +2,7 m
 BK: ca. 0,8
 Terrændække: ca. 1,7 m over rørtop

SF-R-031
 Sandfang
 TK: 2,10
 Dim: 600
 BK: 0,63

TK: ca. +3,0 m
 BK: ca. +1,4 m
 Terrændække: ca. 1,4 m over rørtop

TK: ca. +3,0 m
 BK: ca. +2,0 m
 Terrændække: ca. 0,8 m over rørtop

SF-52-01730-H
 Sandfang
 DK: 3,20
 Dim: 1000
 BK: 1,90
 Eksisterende, bane

NOTE:
 Alle mål er i meter med mindre andet er angivet
 Koordinatsystem iht. KP2000 DVR90
 BK angiver udløbskoter. Evt. sandfang udføres herunder.

SIGNATURFORKLARING:

- Grøftbund (Projekteret)
- Regnvandsledning (Projekteret)
- Sandfangsbønde, regnvand (Projekteret)
- Udløb i grøft, regnvand (Projekteret)

FORELØBIGT TRYK
 Rev.

	Verificeret	Adresse Bandedanmark Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V	Projektering Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S 	
	Afløser			
1. udgave	Seneste udgave	Mål	Tegningsnavn Ny Bane til Aalborg Lufthavn Overløb fra Lergravssøer Alternativ løsning 2	
Dato og initialer	Dato og initialer	1:500		
Udarbejdet	20.03.2020 MDB	Enhed		
Kontrolleret	20.03.2020 LH	m		
Godkendt				
© Copyright Bandedanmark	Sprog Dansk	Udgave D	Tegningsnr. AAP-52-001680-001	Side/af sider 1/1